



PRO SERIES

THERMAL 2000 - 2000C




FEATURES

standard



optional



USED BY

Telecom Providers
 Lotteries
 Casino
 Clubs/Associations
 Amusement Parks
 Retail Business
 Petroleum Companies
 Service Bureaus
 Banks/Credit Institutions
 Insurance Companies
 Government Offices

IDEAL FOR

Scratch cards
 Gift cards
 ID cards
 Prepaid cards
 Credit cards / Financial cards

IN LINE SOLUTIONS

MULTIFEEDER 6000
 EMBOSSER 1000/2000
 INSERTER 3000
 LABEL DISPENSER 1500

SOFTWARE



INCLUDED

FLEXIBLE & PROFESSIONAL THERMAL PRINTER

HIGH SECURITY, PRECISION AND QUALITY
 OF COLOUR PRINTING ON A LARGE SCALE



Two colour or monochrome thermal printing stations
 Two professional card cleaning stations
 Flip-over module for front and rear printing (optional)
 Encoding:
 - Magnetic encoding and chip contact station (JIS/ISO)
 - Regular VISA + VISA mini card personalization (paired)



授权中国代理商

网址: www.sychenyu.com





PRO SERIES

THERMAL 2000 - 2000C

SPECIFICATIONS



THERMAL 2000



CIM T2000 PRO-单彩色平面印卡机系列

功能	实际速度 650 张/小时 (单色正反面同时印卡), 彩色 150 张/小时
卡片处理	2 个打印头同时印卡, 处理正反印卡速度快。
入卡斗容量	200 张自动入卡。预留凸字进卡。
出卡斗容量	200 张凸字卡。
卡片尺寸	CR-80 ISO 标准尺寸, 厚度 0.40—0.80MM
卡片材质	ABS、PVC
打印选择	单色和单色/彩色
解晰度	300DPI
打印范围	全卡打印, 边到边。
打印方向	0 度, 90 度, 180 度, 270 度
翻转器	正反面
字体	自带 INTERNAL 或 WINDOWS TRUE TYPE
色带节省特性	标准式
写磁	国际标准: ISO7811 标准 1, 2, 3 磁道 (高低抗磁、300-2750OE)。
交流	RS232 接口和并行接口
交流协议	多芯片卡 CHIP-MULTICARD
可存储格式	10
条码	39 码, EAN8, EAN13, 128 码, CODABAR, 2/5 隔行扫描和其他。
软件	WINDOWS XP 操作软件。自检的有选择性进行自动重复的卡片, 可进行完全相同读取的预先写磁的卡片, 可重置或不重置。可将系统状态及检测信息反馈回 PC 配合 PRO-系列其他模块, 可线内操作的可选择性连接件。软件有管理用户, 可对打卡信息内容和时间及操作员备份, 可在以后的工作中查找非法原因。
其他	可锁式安全特性, 双密码进入控制。
预留 IC 卡功能	IC 卡芯片及感应式初始化连接器, 感应式或接触式初始化连接器支持 EMV、PBOC、中国智能卡标准。支持 6 个 IC 卡工作站。
尺寸及重量	860*480*350MM*50KG
电能要求	110V/60HZ-220V/50HZ
耗能	200WATT
操作温度	10 摄氏度~35 摄氏度
相对湿度	20%-85%无冷凝

Data subject to change without notice. All stated trademarks belong to their respective owners. Rev. 01 - 10/06



授权中国代理商

网址: www.sychenyu.com

